Haiwell 海为®

海为云摄像机

- 内置视频流云服务。集成海为云，通过 HMI 上的外设控件即可实现海为手机 APP、云网站上远程查看高清流畅视频
- 灵动的双向云台，自动旋转监控角度，轻松实现水平 360°全景监控
- 画质细腻。红外夜晚补光模式，200W 高清摄像，1920x1080 双码流，高达 128G 的 SD 卡存储
- 内置高功率 LED 红外灯，配合增透面板，搭配 ICR 红外滤光片自动切换，红外夜视效果更出众
- 支持远程通过手机、PC 等多种终端进行实时监控，随时随地查看，方便安全放心

T：+86-592-2230312 / E：sales@haiwell.com / W：www.haiwell.com
工厂：福建省厦门市翔安区翔安北路 3699 号火炬高新大厦 7 楼

厦门海为科技有限公司
Xiamen Haiwell Technology Co,.Ltd.

产品详情

参数	型号	CTQ6C (带云台云摄像机)	CTQ5X (壁挂式云摄像机)	CTQ3 (壁挂式云摄像机)	CTQ5T (壁挂式云摄像机)
摄像机参数	摄像头像素	200W			
	传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS			
	快门	快门自适应			
	镜头	4mm@F2.2，对角视场角 100°，水平 85°	6mm，水平视场角 51°，对角 62° 距离 38m	4mm F2.0，水平视场角 87°，对角 104°	6mm F2.0，水平视场角 54°，对角 62°
	云台角度	水平 0°-340°,垂直向上 105°,向下 15°	/	/	/
	镜头接口类型	M12			
	夜晚补光模式	红外夜视			
	日夜转换模式	ICR 红外滤片式			
	红外照射距离	10 米(因环境而异)	50 米	30 米	50 米
压缩标准	视频压缩标准	Smart H.264	H.265/ H.264	H.264	H.264
	H.264 编码类型	Main Profile			
	视频压缩码率	超清、高清、均衡三档，码率自适应			
图像	最大图像尺寸	1920x1080 支持双码流			
	帧率	最大 15 帧，网传帧率自适应	最大帧率:50Hz: 25fps 网传帧率自适应		
	图像设置	亮度，对比度，饱和度等			
功能性能	镜像	支持			
	数字降噪	/	3D 数字降噪	3D 数字降噪	3D 数字降噪
	宽动态	/	数字宽动态	数字宽动态	数字宽动态
	背光补偿	支持			
	附加功能	防闪烁，心跳，密码保护，水印			
接口	有线接口	一个 RJ45，10M/100M 自适应以太网口			
	存储接口	Micro SD 卡(最大 128G)			/
无线参数	无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n			/
	频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz			/
	信道带宽	支持 20MHz			/
	安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS			/
	传输速率	11b:11Mbps，11g :54Mbps，11n :150Mbps			/
一般规范	工作温度和湿度	-10℃~45℃，湿度小于 95%(无凝结)	-30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)		
	电源供应	DC5V±10%	DC 12V±10%		
	功耗	5.5W MAX	8W MAX		
	防护等级	/	IP66（防水防尘）		
	应用场景	家庭、商铺、室内	室内外通用		
	尺寸（mm）	87.7*87.7*112.7mm	110*61*213mm	72*72*150mm	106mm*75*220mm
	配件	/	电源适配器，支架	/	电源适配器，支架
	重量	0.55kg	1.1kg	0.55kg	1.1kg

厦门海为科技有限公司
XIAMEN HAIWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

总部：厦门软件园三期 C03 栋 13-14 楼
工厂：厦门翔安北路 3699 号火炬高新大厦 7 楼
电话：0592-2230312　服务热线：4000-360-362
邮箱：service@haiwell.com
网址：www.haiwell.com

海为云 APP　海为微信　微信小程序

产品信息如有更新，恕不另行通知。（版本 I - 202011）